



Mobil™

VOITELUAINEET

Tuoteluettelo

 **ÖLJYCENTER**
Authorized Mobil Distributor

www.oljycenter.fi

**Mobil
Deltac**

100
YEARS · SINCE 1925



2017

© 2017 Exxon Mobil Corporation.
Mobil, Regulus ja Mobil Mobil -
nimet Exxon Mobil Corporationin
tallentuneiden tavaramerkkejä.

Kehotamme ottamaan aina huomioon laitteiston valmistajan voiteluainesuositukset.
Jatkuvan tuotekehityksen johdosta, tuotteiden spesifikaatiot ja profiilit voivat muuttua.
Uusimmat tiedot saat Mobil.fi sivuilta.

Kaikki tämän julkaisun tiedot ovat suosituksia.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

1/2017



Öljycenter Finland Oy

Toimipiste

Hyllilänkatu15, 33730 Tampere

Asiakaspalvelu

puh. 010 420 8686

tilaus@oljycenter.fi

Aukioloajat

arkisin 8-16

AUTHORIZED MOBIL DISTRIBUTOR

- Laadukkaat Mobil voiteluaineet
- Mobil Lubricant Analysis -öljyanalyysit
- Spectroline vuodonetsintäaineet
- Raskaan kaluston ja teollisuuden suodattimet
- Jäähdytinnesteet
- Lasinpesunesteet
- AdBlue
- Polttoaineet
- Asiantunteva palvelu
- Tekninen tuki
- Luotettavat toimitukset

TUOTENIMIMUUTOKSET

Poistunut materiaalikoodi	Poistunut tuotenimi	Pakkauskoko	Korvaava koodi	Korvaava tuotenimi
152252	M-DELVAC 1 LE 5W30 4X4L EU-ML	4X4L	157422	M-DELVAC ULTRA 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2 4X4L
152249	M-DELVAC 1 LE 5W30 PAIL 20L	20L	157419	M-DELVAC ULTRA 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2 PAIL 20L
152250	M-DELVAC 1 LE 5W30 DRUM-M 208L	208L	157420	M-DELVAC ULTRA 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2 DRUM-M 208L
152254	M-DELVAC 1 LE 5W30 IBC-PL 1000L	1000L	157421	M-DELVAC ULTRA 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2 IBC-PL 1000L
152251	M-DELVAC 1 LE 5W30	BULK	157418	M-DELVAC ULTRA 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2
156679	M-DELVAC 1 5W-40 GSP 4X4L EU-ML	4X4L	157413	M-DELVAC ULTRA 5W-40 ULTIMATE DEFENCE GSP 4X4L
156676	M-DELVAC 1 5W-40 PAIL 20L	20L	157414	M-DELVAC ULTRA 5W-40 ULTIMATE DEFENCE PAIL 20L
156675	M-DELVAC 1 5W-40 DRUM-M 208L	208L	157415	M-DELVAC ULTRA 5W-40 ULTIMATE DEFENCE DRUM-M 208L
154822	M-DELVAC 1 ESP 5W40 PAIL 20L	20L	157408	M-DELVAC ULTRA 5W-40 ULTIMATE PROTECTION V1 PAIL 20L
154821	M-DELVAC 1 ESP 5W40 DRUM-M 208L	208L	157409	M-DELVAC ULTRA 5W-40 ULTIMATE PROTECTION V1 DRUM-M 208L
153856	M-DELVAC MX ESP 10W30 PAIL 20L*	20L	157339	M-DELVAC MODERN 10W30 FULL PROTECTION PAIL 20L
153852	M-DELVAC MX ESP 10W30 DRUM-M 208L*	208L	157340	M-DELVAC MODERN 10W30 FULL PROTECTION DRUM-M 208L
153854	M-DELVAC MX ESP 10W30 IBC-PL 1000L*	1000L	157451	M-DELVAC MODERN 10W30 FULL PROTECTION IBC-PL 1000L
153849	M-DELVAC MX ESP 15W40 PAIL 20L*	20L	157057	M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTECTION PAIL 20L
153848	M-DELVAC MX ESP 15W40 DRUM-M 208L*	208L	157056	M-DELVAC MODERN 15W-40 FULL PROTECTION DRUM-M 208L
121737	M-DELVAC XHP EXTRA 10W40 PAIL 20L	20L	157342	M-DELVAC MODERN 10W40 SUPER DEFENCE V1 PAIL 20L
121732	M-DELVAC XHP EXTRA 10W40 Drum-M 208L	208L	157343	M-DELVAC MODERN 10W40 SUPER DEFENCE V1 DRUM-M 208L
121733	M-DELVAC XHP EXTRA 10W40 IBC-PL 1000L	1000L	157456	M-DELVAC MODERN 10W40 SUPER DEFENCE V1 IBC-PL 1000L
104416	M-DELVAC XHP EXTRA 10W40	BULK	157341	M-DELVAC MODERN 10W40 SUPER DEFENCE V1
142056	M-DELVAC MX 15W40 GSP 12X1L EU-NE	12X1L	157462	M-DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENCE V4 GSP 12X1L
148370	M-DELVAC MX 15W40 GSP 4X4L EU-ML	4X4L	157463	M-DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENCE V4 GSP 4X4L
121650	M-DELVAC MX 15W40 Pail 20L	20L	157336	M-DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENCE V4 PAIL 20L
121641	M-DELVAC MX 15W40 Drum-M 208L	208L	157337	M-DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENCE V4 DRUM-M 208L
104420	M-DELVAC MX 15W40	BULK	157332	M-DELVAC MODERN 15W40 SUPER DEFENCE V4
144718	M-DELVAC MX EXTRA 10W40 PAIL 20L	20L	157060	M-DELVAC MODERN 10W-40 SUPER DEFENCE PAIL 20L
144716	M-DELVAC MX EXTRA 10W40 DRUM-M 208L	208L	157059	M-DELVAC MODERN 10W-40 SUPER DEFENCE DRUM-M 208L
153122	M-DELVAC XHP ESP 10W-40 4X4L EU-ML	4X4L	157474	M-DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION 4X4L
152994	M-DELVAC XHP ESP 10W-40 PAIL 20L	20L	157068	M-DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION PAIL 20L
152809	M-DELVAC XHP ESP 10W-40 DRUM-M 208L	208L	157066	M-DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION DRUM-M 208L
152940	M-DELVAC XHP ESP 10W-40 IBC-PL 1000L	1000L	157477	M-DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION IBC-PL 1000L
152808	M-DELVAC XHP ESP 10W-40	BULK	157067	M-DELVAC MODERN 10W-40 ADVANCED PROTECTION
155693	M-DELVAC XHP ESP FE 5W-30 PAIL 20L	20L	158291	M-DELVAC ULTRA 5W30 FUEL EFFICIENT PLUS PAIL 20L
155692	M-DELVAC XHP ESP FE 5W-30 DRUM-M 208L	208L	158290	M-DELVAC ULTRA 5W30 FUEL EFFICIENT PLUS DRUM-M 208L
155694	M-DELVAC XHP ESP FE 5W-30 IBC 1000L	1000L	158292	M-DELVAC ULTRA 5W30 FUEL EFFICIENT PLUS IBC-PL 1000L
	M-DELVAC XHP ESP FE 5W-30	BULK	158289	M-DELVAC ULTRA 5W30 FUEL EFFICIENT PLUS
120983	M-AGRI EXTRA 10W40 PAIL 20L	20L	157459	M-DELVAC MODERN 10W40 AGRI UNIVERSAL PAIL 20L
120980	M-AGRI EXTRA 10W40 Drum-M 208L	208L	157461	M-DELVAC MODERN 10W40 AGRI UNIVERSAL DRUM-M 208L
127616	M-DELVAC 1330 Pail 20L	20L	157424	M-DELVAC LEGEND 1330 PAIL 20L
121545	M-DELVAC 1330 Drum-M 208L	208L	157062	M-DELVAC LEGEND 1330 DRUM-M 208L
121574	M-DELVAC 1340 Pail 20L	20L	157428	M-DELVAC LEGEND 1340 PAIL 20L
121565	M-DELVAC 1340 Drum-M 208L	208L	157429	M-DELVAC LEGEND 1340 DRUM-M 208L
121567	M-DELVAC 1340 IBC-PL 1000L	1000L	157430	M-DELVAC LEGEND 1340 IBC-PL 1000L
149529	M-DELVAC SUPER 1400 10W30 GSP 12X1L EU-NEE	12X1L	157432	M-DELVAC LEGEND COMMERCIAL VEHICLE 10W30 GSP 12X1L
149528	M-DELVAC SUPER 1400 10W30 GSP 4X4L EU-NEE	4X4L	157433	M-DELVAC LEGEND COMMERCIAL VEHICLE 10W30 GSP 4X4L
149527	M-DELVAC SUPER 1400 10W30 PAIL 20L	20L	157434	M-DELVAC LEGEND COMMERCIAL VEHICLE 10W30 PAIL 20L
149526	M-DELVAC SUPER 1400 10W30 DRUM-M 208L	208L	157435	M-DELVAC LEGEND COMMERCIAL VEHICLE 10W30 DRUM-M 208L
149524	M-DELVAC SUPER 1400 10W30	BULK	157374	M-DELVAC LEGEND COMMERCIAL VEHICLE 10W30

MOOTTORIÖLJYT RASKAS KALUSTO

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Ultra™ 5W-30 Ultimate Protection V2 Erittäin suorituskykyinen, edistynyt synteettinen dieselmoottoriöljy, jossa yhdistyy nykyaikaisten vähäpäästöisten ajoneuvojen moottoreiden suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali ja muut kestävää kehitystä koskevat edut, kuten moottorin kestävyys, pakokaasujärjestelmien suojaus ja pidennetyt öljynvaihtovälit. Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection V2 on biodiesel-yhteensopiva. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DQC IV-18 LA, DTFR 15C120 (ent. MB-Approval 228.52), DTFR 15C110 (ent. MB-Approval 228.51), DTFR 15C100 (ent. MB-Approval 228.31), MACK EOS 4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M 3677, MAN M 3775, MAN M 3777, MTU Oil Category 3.1, VOLVO VDS-4.5, Detroit Detroit Fluids Specification 93K222, Cummins CES 20086 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E9, ACEA E6, MAN M 3477, MAN M 3271-1, IVECO 18-1804 TLS E6 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, ACEA E7, DAF Extended Drain, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, Ford WSS-M2C171-E, Scania LDF-4, ACEA E4, ACEA E8, ACEA E11	Bulk IBC 208L 20L 4X4L	157418 157421 157420 157419 157422		
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Defense Edistynyt synteettinen ultra-suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka voitelee erinomaisesti, mahdollistaa pitkät vaihtovälit ja auttaa pidentämään raskaasti kuormitettujen dieselmoottoreiden käyttöikää. Öljyn edistynyt teknologia mahdollistaa turboahdettujen sekä vanhempien vapaasti hengittävien moottorien erinomaisen suorituskyvyn. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense -öljyä suositellaan käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa maantie- ja työmaa-ajossa, kaivostoinnissa, maataloudessa ja laivoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3, MTU Oil Category 3, MAN M 3277, MAN M 3377, Mack EO-N, DTFR 15B120 (ent. MB-Approval 228.5), Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF-4, API CG-4 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, JASO DH-1, ACEA E4, ACEA E7, Caterpillar ECF-2, ISUZU DEO (w/o DPD Equipped Vehicles)	208L 20L 4X4L	157415 157414 157413		
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1 Poikkeuksellisen suorituskykyinen, matalatuhkainen täyssynteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy, joka auttaa edistämään moottorin pitkäikäisyyttä käyttäessä samalla, kun se tarjoaa nykyaikaisille vaikeissa olosuhteissa toimiville moottoreille mahdollisuuden pitkiin öljynvaihtoväleihin ja parempaan polttoainetalouteen. Öljyllä on erinomainen suorituskyky ankarissa olosuhteissa toimivissa uusimmissa, nykyaikaisissa ja vanhemmissa moottoreissa, mukaan lukien päästönhallintajärjestelmillä varustetut mallit. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection V1 -öljyä suositellaan käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa maantiekuljetuksessa, kaivostoinnissa, metsälalla, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Detroit Detroit Fluids Specification 93K222, MACK EOS-4.5, DTFR 15C100 (ent. MB-Approval 228.31), MTU Oil Category 2.1, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, DEUTZ DQC IV-18 LA, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E9 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SM, API SN, JASO DH-2, Caterpillar ECF-3, ACEA E7, ACEA E11, ISUZU DEO (DPD varustetut autot), API SL	208L 20L	157409 157408		
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection Synteettinen, erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty erityisesti voitelemaan vaativissa olosuhteissa toimivia nykyaikaisia, suorituskykyisiä ja matalapäästöisiä moottoreita. Tämä moottoriöljy on valmistettu korkealaatuisista perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa olosuhteissa sekä pieni haihtuvuus. Uusi kehitetty lisäaineistus on suunniteltu päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöä pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä varten. Monipuolisten luokitusten ja hyväksyntöjen ansiosta Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection soveltuu monimerkkikalustoille. Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection on biodiesel-yhteensopiva. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DQC IV-18 LA, Mack EO-O Premium Plus, MACK EOS-4.5, MAN M 3775, DTFR 15C110 (ent. MB-Approval 228.51), DTFR 15C100 (ent. MB-Approval 228.31), MTU Oil Category 3.1, RENAULT TRUCKS RLD-2, RENAULT TRUCKS RLD-3, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-4, VOLVO VDS-4.5, NATO O-1180, ZF TE-ML 23A, ZF TE-ML 04C, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E6, ACEA E9, IVECO 18-1804 TLS E9, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, Scania Low Ash Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, JASO DH-2, ACEA E4, ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, Caterpillar ECF-3, DAF Extended Drain, ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)	Bulk IBC 208L 20L 4X4L	157067 157477 157066 157068 157474		
Mobil Delvac Ultra™ 5W-30 Fuel Efficient Plus Erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantieolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Mobil Delvac Modern 5W-30 Fuel Efficient Plus V1 on valmistettu korkealaatuisista perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa olosuhteissa ja pieni haihtuvuus. Perusöljyt, lisäaineistus ja alhaisempi öljykalvon viskositeetti (HT/HS) parantaa potentiaalisesti polttoainetaloutta. Kehittynyt lisäaineistus on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöä pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DTFR 15C130 (ent. MB-Approval 228.61), VOLVO VDS-5, RENAULT TRUCKS RLD-5, MACK EOS-5, Detroit Detroit Fluids Specification 93K223 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API FA-4, Cummins CES 20087	Bulk IBC 208L 20L	158289 158292 158290 158291		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Modern™ 5W-20 Advanced Protection Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantieolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Moottoriöljy on erityisesti kehitetty vastaamaan nykyaikaisten dieselhiukkassuodattimella varustettujen dieselmoottoareiden uusimpia MAN M 3977 -vaatimuksia. Moottoriöljy on valmistettu edistyneistä synteettisistä perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa, pieni haihtuvuus sekä paremman polttoainetalouden potentiaali. Kehittyneet lisäaineet on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien, käyttöiän pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä.	208L 20L	157625 157626		
Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: MAN M 3977 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: SCANIA LDF-5				
Mobil Delvac Modern™ 5W-30 Advanced Protection V6 Erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suojaus ja paremman polttoainetalouden potentiaali vaativissa maantieolosuhteissa toimiville, nykyaikaisille, suorituskykyisille ja matalapäästöisille moottoreille. Moottoriöljy on valmistettu edistyneistä synteettisistä perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa, pieni haihtuvuus sekä paremman polttoainetalouden potentiaali. Kehittyneet lisäaineet on suunniteltu auttamaan päästövähennysjärjestelmien, kuten dieselhiukkassuodattimien (DPF), käyttöiän pidentämistä ja tehokkuuden ylläpitämistä. Useimmat autonvalmistajat käyttävät DPF-tekniikkaa saavuttaakseen nykyaikaisille kuorma- ja linja-autoille asetetut päästörajoitusvaatimukset.	208L 20L	157376 157375		
Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: MAN M 3677 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: SCANIA LDF-4				
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense V1 Edistynyt synteettinen, erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, joka on valmistettu erityisesti suojaamaan vaativissa olosuhteissa toimivaa nykyaikaista liikkuvaa kalustoa. Tämä dieselmoottoriöljy on tehty korkealaatuisista perusöljyistä, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa, alhainen haihtuvuus, ja lisäksi se parantaa polttoainetaloutta. Perusöljyihin on lisätty huolella valittuja lisäaineita, jotka suojaavat kaikkia moottorin osia. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 on suunniteltu mahdollistamaan pitkät öljynvaihtovälit moderneissa dieselmoottoareissa.	Bulk IBC 208L 20L	157341 157456 157343 157342		
Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: Mack EO-M Plus, MACK EO-N, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3, DTFR 15B120 (ent. MB-Approval 228.5), MAN M 3277, MTU Oil Category 3 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, RENAULT TRUCKS RLD, VOLVO VDS-2, Cummins CES 20072 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, ACEA E7, ACEA E4, RENAULT TRUCKS RXD, Scania LDF-3, API CI-4				
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense Erittäin suorituskykyinen synteettinen moottoriöljy, joka on valmistettu takaamaan nykyisten vaativissa sovelluksissa toimivien diesel- ja bensiinimoottoreiden erinomainen voitelu, pitämään moottorit puhtaampina ja pidentämään niiden käyttöikää. Siksi tuotetta suositellaan eurooppalaisiin, japanilaisiin ja amerikkalaisiin moottoreihin. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense on valmistettu uusimpaan teknologiaan perustuvien perusöljyjen sekoituksesta ja lisäaineista, minkä ansiosta sillä on erinomainen hapettumiskestävyys, kulumisenesto- ja noenkasittelykyky. Lisäksi öljy estää tehokkaasti männän karstoitumista ja vähentää sakan muodostusta, jolloin moottorit pysyvät puhtaampina ja niiden käyttöikä pitenee. Viskositeetti ja moniasteominaisuudet takaavat erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet ja ensiluokkaisen öljyn pumpattavuuden alhaisissa lämpötiloissa.	208L 20L	157059 157060		
Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: Mack EO-M Plus, Mack EO-N, DTFR 15B110 (ent. MB-Approval 228.3), MTU Oil Category 2, RENAULT TRUCKS RLD-2, VOLVO VDS-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA A2, ACEA B2, API CF, API CF-4, API CG-4, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE), MAN M 3275-1, RENAULT TRUCKS RLD, VOLVO VDS-2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API SJ, API SL, ACEA E7, Caterpillar ECF-2				
Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection Erittäin suorituskykyinen, synteettinen dieselmoottoriöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativimmissa maantie- ja työmaaolosuhteissa, samalla kun se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisissa, tehokkaissa dieselmoottoareissa, jotka hyödyntävät EGR-tekniikkaa sekä hiukkassuodattimilla (DPF) ja hape- tuskatalysaattoreilla (DOC) varustettuja jälkikäsitteilyjärjestelmiä. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection - öljyn ylittämättömät ominaisuudet on saatu aikaan yhteistyöllä tärkeimpien koneenrakentajien kanssa, ja Exxon-Mobil suosittelee sitä käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa tavarankuljetuksessa, kaivos- ja louhostoiminnassa, rakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection on taaksepäin täysin yhteensopiva ja se takaa erinomaisen suorituskyvyn myös vanhemmissa perinteisissä moottoreissa. Sen ansiosta öljy täyttää tai ylittää API CK-4, CJ-4-, CI-4 PLUS- ja CH-4 -laatulokitukset sekä tärkeimpien koneenrakentajien asettamat vaatimukset. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection täyttää myös bensiinimoottoreiden ja sekakaluston API SN -luokituksen, ja on biodiesel-yhteensopiva	IBC 208L 20L	157451 157340 157339		
Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: DQC II-18 LA, Mack EO-O Premium Plus, DTFR 15C100 (ent. MB-Approval 228.31), Detroit Fluids Specification 93K218, Detroit Fluids Specification 93K222, MACK EOS 4.5, RENAULT TRUCKS RLD 3, VOLVO VDS 4.5, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CG-4, ACEA E9 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7, ACEA E11, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, API SN, API SM, API CF, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2, MAN M 3575, API SP, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-4				

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection Erittäin suorituskykyinen synteettistä teknologiaa käyttävä dieselmoottoriöljy, joka auttaa pidentämään moottorin kestoikää jopa kaikkein vaativimmissa maantie- ja työmaaolosuhteissa, samalla kun se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn nykyaikaisissa, tehokkaissa dieselmoottoireissa, jotka hyödyntävät EGR-teknikkaa sekä hiukkasuodattimilla (DPF) ja hapetuskatalysoittajilla (DOC) varustettuja jälkikäsittelyjärjestelmiä. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection on taaksepäin täysin yhteensopiva ja se takaa saman erinomaisen suorituskyvyn myös vanhemmissa perinteisissä moottoreissa. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection -öljyn ominaisuudet on saatu aikaan yhteistyöllä tärkeimpien koneenrakentajien kanssa, ja ExxonMobil suosittelee sitä käytettäväksi vaikeissakin olosuhteissa toimivissa ja raskaasti kuormitetuissa käyttökohteissa tavarankuljetuksessa, kaivos- ja louhostoiminnassa, maanrakennusteollisuudessa ja maataloudessa. Öljy tarjoaa ensiluokaisen suojan erittäin vaativille dieselmoottoireille, kuten mm. Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar ja Volvo -moottorit. Mobil Delvac Modern 15W-40 Full Protection on biodiesel-yhteensopiva. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Detroit Fluids Specification 93K222, Detroit Fluids Specification 93K218, DQC II-18 LA, Mack EO-N Premium Plus 03, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5, DTFR 15C100 (ent. MB-Approval 228.31), VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-4, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, API CF-2, API CF-4, API CG-4, MAN M 3275-1, MAN M 3575, ACEA E9 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API CI-4, API CI-4 PLUS, API CJ-4, API CK-4, API SL, API SM, API SN, API SP, JASO DH-2, ACEA E7, ACEA E11, Caterpillar ECF-3, ISUZU DEO (DPD varustetut autot), ISUZU pienten manuaalivaihteistojen voimansiirtoöljy (paitsi MUA ja MUX) ja jakolaatikko öljy	208L 20L	157056 157057		
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Defense V4 Erittäin suorituskykyinen dieselmoottoriöljy, jonka voiteluteho riittää jopa kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimiville dieselmoottoireille pidentäen niiden käyttöikää. Öljy täyttää tai ylittää käytännössä kaikkien tärkeimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten moottorivalmistajien suorituskykyvaatimukset. Kemiallisen koostumuksen ansiosta tuotteen ensiluokainen suorituskyky riittää sekä vaativille nykyaikaisille, vähäpäästöisille dieselmoottoireille että vanhoille dieselmoottoireille, jotka käyttävät matala- tai korkearikkistä polttoainetta. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Detroit Fluids Specification 93K215, DTFR 15B110 (ent. MB-Approval 228.3), RENAULT TRUCKS RLD-2, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, VOLVO VDS-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, ACEA B2, API CF-4, VOLVO VDS-2, API CG-4, Mack EO-M, RENAULT TRUCKS RLD, MAN M 3275-1, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA E7, API SL, API SJ, MTU Oil Category 2, Ford WSS-M2C171-D, Caterpillar ECF-2, API CH-4, API CI-4	Bulk 208L 20L 4X4L 12X1L	157332 157337 157336 157463 157462		
Mobil Delvac Legend™ Commercial Vehicle 10W-30 Mobil Delvac Legend Commercial Vehicle 10W-30 on erittäin suorituskykyinen dieselmoottoireiden moniasteöljy, joka on erityisesti kehitetty antamaan erinomainen voitelu vaativassa käytössä toimiville dieselmoottoireille. Tämä dieselmoottoriöljy on tehty korkealaatuisista perusöljysekoituksista, joiden ansiosta sillä on hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, hyvä viskositeetin säilyminen kuumissa oloissa ja alhainen haihtuvuus. Näitä perusöljyjä on parannettu edistyneellä lisäainejärjestelmällä, joka tarjoaa korkeatasoisen suojan kaikille moottorin osille. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, API CF-4, API CG-4, API SH, VOLVO VDS-2, API SF, API SG Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API CH-4, API SJ	Bulk 208L 20L 4X4L 12X1L	157374 157435 157434 157433 157432		
Mobil Hydraulic 10W Erittäin suorituskykyinen hydraulikkaöljy, joka on valmistettu edistyneistä perusöljyistä ja huolella valituista lisäaineista täyttämään laaja-alaisesti erilaisen hydraulilaitteistojen vaatimukset. Tuote on kehitetty käyttäen tehokkaasti tasapainotettuja tuhkatomia dispergoitainia ja metallisia puhdistusaineita yhdistettynä inhibiittoreihin, jolloin on saavutettu erinomainen hapettumiskestävyys ja hyvä suoja kulumista, ruostumista ja syöpymistä vastaan. Mobil Hydraulic 10W soveltuu hyvin monenlaisiin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin sekä kuljetus- että maanrakennuskäytössä. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CD, API SF, Eaton 35VQ25	208L 20L	151228 151230		
Mobil Delvac Legend 1330 Dieselmoottoireihin tarkoitettu öljy valmistetaan teknisesti kehittyneistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Se on suunniteltu erityisesti välijäähdytettuihin, turbohdettuihin moottoreihin, joita käytetään ankarissa olosuhteissa niin maanteilla kuin työmaakäytössä. Mobil Delvac Legend 1330 sopii lukuisiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta yksiasteöljyä. Öljy soveltuu hyvin käyttöön rakennus-, kaivos- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalustossa ja työkaluissa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Allison C-4, API CF, API SF	208L 20L	157062 157424		
Mobil Delvac Legend 1340 Dieselmoottoireihin tarkoitettu öljy valmistetaan teknisesti kehittyneistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Se on suunniteltu erityisesti välijäähdytettuihin, turbohdettuihin moottoreihin, joita käytetään ankarissa olosuhteissa niin maanteilla kuin työmaakäytössä. Mobil Delvac Legend 1340 sopii lukuisiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan laadukasta yksiasteöljyä. Öljy soveltuu hyvin käyttöön rakennus-, kaivos- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalustossa ja työkaluissa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, API SF	IBC 208L 20L	157430 157429 157428		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Pegasus™ 1 15W-40 Erittäin suorituskykyinen kaasumoottoriöljy, joka täyttää vapaasti hengittävien, turboahdettujen, stokiometristen ja laihaa polttoaineseosta käyttävien kaasumoottoreiden asettamat tiukat vaatimukset. Öljy valmistetaan synteettistä, vahattomista perusöljistä sekä tarkkaan harkituista lisäaineista. Tämän ansiosta sillä on huomattavasti tavanomaisia mineraalipohjaisia kaasumoottoriöljyjä parempi suorituskyky. Öljyllä voi parantaa moottorin ja öljyn käyttöikää sekä pienentää kunnossapito- ja polttoainekustannuksia. Mobil Pegasus 1:n ainutlaatuinen koostumus vähentää tuhkaajäämiä, mäntien ja männänrenkaiden karstoittumista, sylinteriseinien naarmuuntumista sekä venttiili-istukoiden ja -pintojen kulumista. Öljyllä on erinomainen hapettumiskkestävyys, ja perusöljyn luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi varmistaa tehokkaan voitelun korkeissakin lämpötiloissa, huomattavasti mineraaliöljyjä paremmin. Mobil Pegasus 1 -öljyn alhainen haihtuvuus vähentää öljynkulutusta ja tehostaa merkittävästi venttiilien voitelua. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN M 3271-1, MAN M 3271-2, MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines, VOLVO CNG FUELED BUS ENGINES, Wartsila W25SG, INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas, INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas, Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260) Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Caterpillar Acceptance	208L	125046		

MAATALOUSÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Agri Universal (STOU) Synteettinen, erittäin suorituskykyinen, monikäyttöinen voiteluöljy useimpiin maatalouskoneiden käyttökohteisiin. Tämä STOU -tyypin monikäyttö-öljy tarjoaa ensiluokaisen suorituskyvyn diesel- ja bensiinimoottoreissa, vaihteistoissa, hydraulikoissa, vetopyörästöissä ja öljykylpyjärjoissa. Se on valmistettu korkealuokkaisista perusöljistä ja ainutlaatuisista lisäaineista. Mobil Delvac Modern 10W-40 Agri Universal -voiteluöljyä suositellaan maatalouden vaativiin käyttökohteisiin ja äärimmäisiin olosuhteisiin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ACEA E3, Allison C-4, API CE, API CF, API CF-4, API CG-4, API GL-4, API SF, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, CNH MAT 3526, Ford ESN-M2C159-B, FORD M2C 159B, JICASE MS 1206, JICASE MS 1207, JICASE MS 1209, JOHN DEERE JDM J27D, MASSEY FERGUSON CMS M1144, MASSEY FERGUSON CMS M1139, MASSEY FERGUSON CMS 1145 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: John Deere JDM J20C	208L 20L	157461 157459		
Mobilfluid 428 SAE 10W-30 (UTTO) Nykyaikainen, erittäin korkealuokkainen ja monikäyttöinen traktoriöljy, joka täyttää tai ylittää voimansiirto- ja hydraulijärjestelmien asettamat vaatimukset. Öljy on tarkoitettu erityisesti maatalouden ja teollisuuden traktoreihin, joita käytetään hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Mobilfluid 428 soveltuu rakennus- ja louhusteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalustolle ja työkonelle. Öljy auttaa vähentämään etenkin märkäjärrujen ja voiman ulosottoakselien ääntelyä. Tämä uuden sukupolven tuote perustuu valikoituihin perusöljyihin ja edistyneisiin lisäaineisiin, mikä varmistaa erinomaisen termisen vakauden ja korkean leikkautumiskestävyyden. Erinomaisen leikkautumiskestävyyden ja ilmankäsittelykyvyn ansiosta Mobilfluid 428 soveltuu käytettäväksi perinteisissä CVT-käyttökohteissa (hydraulipumput ja planeettavaihteistojen komponentit). Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: ZF TE-ML 03E, VOLVO WB-101, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, MASSEY FERGUSON CMS M1145 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: AGCO Powerfluid 821 XL, Allison C-4, API GL-4, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3505, CNH MAT 3525, CNH MAT 3540, Denison UTTO/THF, Ford ESEN-M2C86-B, FORD ESN-M2C134-D, FORDNH FNHA-2-C-201.00, JICASE MS 1204, JICASE MS 1205, JICASE MS 1206, JICASE MS 1207, JICASE MS 1209, MASSEY FERGUSON CMS M1135, MASSEY FERGUSON M-1141, MASSEY FERGUSON CMS M1143, New Holland WB NWH 410B, RENAULT AGRICULTURE (M1145), GEAR OIL HP, G2-08 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6973 (Eaton 35VQ) siipipumpputesti, JOHN DEERE JDM J20C	IBC 208L 20L	155626 155627 155629		
Mobil Delvac Ultra™ Utto E distynyt täysin synteettinen, erittäin korkealuokkainen ja monikäyttöinen traktoriöljy, joka täyttää tai ylittää voimansiirto- ja hydraulijärjestelmien asettamat vaatimukset. Mobil Delvac Ultra UTTO -öljyn edistynyt teknologia on tarkoitettu erityisesti maatalouden ja teollisuuden traktoreihin, joita käytetään hyvin vaihtelevissa olosuhteissa. Tämä uuden sukupolven tuote perustuu valikoituihin synteettisiin perusöljyihin ja edistyneisiin lisäaineisiin, ja se vastaa erinomaisesti maatalous- ja rakennuskoneiden voimansiirtojärjestelmien asettamia haasteita ankarissakin olosuhteissa. Se soveltuu erityisesti vähentämään märkäjärrujen ja voiman ulosottoakselien ääntelyä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO WB 102	208L 20L	158058 158059		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

VAIhteisto- JA VETOPYÖRÄSTÖ-ÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilube™ 1 SHC 75W-90 Täyssynteettinen, suorituskykyinen ammattikäyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan edistyskäsittelyllä perusöljistä ja viimeisimmän teknologian mukaisista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin manuaalivaihteistoihin ja taka-akselihin, jotka vaativat erinomaista kuormankantokykyä vaihtelevissa lämpötiloissa ja joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavat spesifikaatiot ja valmistajien vaatimukset: Scania STO 2:0 A FS Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, DTFR 12B140 (ent. MB-Approval 235.8), MB-Approval 235.9, SAE J2360, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, Mack GO-J, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 21A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ E3, ZF TE-ML 08 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, API MT-1, R. Bosch AS TE-ML 08, Scania STO 1:1 G	208L 20L 12X1L	104480 123716 157287		
Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90 Täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskyky- ja takuuvaatimukset. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, Detroit Fluids Specification 93K219.01, HYUNDAI DYMOS P110SS AXLE - Low Floor Rear Axle, Mack GO-J Plus, MAN 342 Typ M2, DTFR 12B140 (ent. MB-Approval 235.8), MB-Approval 235.9, Navistar, Inc. MPAPS B-6821, SAE J2360, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, VOLVO 97312, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, Siemens Traction Gears GmbH (entinen Flender Rail) T7302, Meritor O-95 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Eaton PS-163, MIL (US) MIL-PRF-2105E Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, API MT-1, R. Bosch AS TE-ML 08, ISUZU Axle Oil, ISUZU Large Manual Transmission Oil, ISUZU LCV Front Axle Oil, Meritor O-76-N	208L 20L	153462 153466		
Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140 Täyssynteettinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskykyvaatimukset, mukaanlukien API GL-5. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormankantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	153456 153458		
Mobil Delvac 1™ Gear Oil LS 75W-90 Täyssynteettinen öljy luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin, joka on valmistettu synteettisistä perusöljistä ja edistyneistä lisäaineista. Se on suunniteltu käytettäväksi kevyen ja raskaan kaluston voimansiirtojärjestelmissä ja se tarjoaa erinomaiset kuormankanto-ominaisuudet aksleissa ja vetopyörästöissä, jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L 12X1L	153470 153472 153517		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30 75W-80 Täyssynteettinen raskaan kaluston manuaalivaihteistoöljy, joka on kehitetty vastaamaan kaikkein kovimpia vaatimuksia. Sitä suositellaan hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivien kevyen ja raskaan liikuvan kaluston manuaalivaihteistojen ympärivuotiseen voiteluun. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO 97307, VOLVO 97318	208L 20L	153490 154868		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V50 75W-90 Täyssynteettinen raskaan kaluston manuaalivaihteistoöljy, joka on kehitetty vastaamaan kaikkein kovimpia vaatimuksia. Sitä suositellaan hyvin erilaisissa olosuhteissa toimivien kevyen ja raskaan liikuvan kaluston manuaalivaihteistojen ympärivuotiseen voiteluun. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO 97315, VOLVO 97319 ExxonMobil Suosittelee käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4	Bulk IBC 208L	158307 158308 158309		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90 Täyssynteettinen vaihteistoöljy, jonka SAE-luokitus on 75W-90. Öljyllä on erinomaiset viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB 235.21, DTFR 13B110 (ent. MB-Approval 235.11)	208L 20L	153499 153793		
Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80 Erittäin suorituskykyinen manuaalivaihteistoöljy uusimpiin eurooppalaisiin raskaan maantiekaluston ja kevyen kuljetuskaluston manuaalivaihteistoihin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ E3, ZF TE-ML 08	208L 20L	155217 155219		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 Täyssyntetinen voimansiirtoöljy, joka on kehitetty täyttämään korkeat suorituskyky- ja takuuvaatimukset. Öljy on tarkoitettu raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin, joissa vaaditaan suhteellisen paksua ja erittäin kuormakantokykyistä öljyä, ja jotka altistuvat äärimmäisille paineille ja iskukuormituksille. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Mack GO-J, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M3, SAE J2360, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-4, API GL-5, Meritor O76-E, Scania STO 1:0, Scania STO 1:1 G, Meritor O-94	20L	154987		
Mobilube™ PTX 75W-90 Monikäyttöinen vaihteistoöljy. Se on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen suorituskyky erityisesti Porsche 911:n vaihteistoihin ja taka-akseleihin. Se tarjoaa matalien lämpötilojen juoksevuuden ja korkeiden lämpötilojen vakauden varmistuen erinomaisen kulumissuojan voimansiirtoakselissa lukuisissa eri käyttöolosuhteissa. Mobilube PTX 75W-90 on seuraavien valmistajien hyväksymä: TE-ML 11 ExxonMobilin mukaan Mobilube PTX 75W-90 on seuraavaa laatutasoa: API GL-4, API GL-5	20L	153309		
Mobilube™ FE Plus NG 75W-85 Hypoidi voimansiirtoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-hyväksyntä 235.7, MB-hyväksyntä 235.74, MB-hyväksyntä 239.71	208L	152439		
Mobilube™ S 80W-90 Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on kehitetty tarjoamaan ensiluokkainen voitelu uusimmissa raskaan kaluston manuaalisissa voimansiirroissa, joita käytetään kuljetuskalustoissa ja henkilöautoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Mack GO-J, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ E2, Meritor O76-D, MIL (US) MIL-PRF-2105E, ZF TE-ML 08 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, API MT-1, R. Bosch AS TE-ML 08, ISUZU Axle Oil, Scania STO 1:0, ISUZU Large Manual Transmission Oil, ZF TE-ML 07A, SCANIA STO 1:1G	208L 20L	123818 123821		
Mobilube™ GX 80W-90 Erittäin suorituskykyinen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan korkealaatuisista perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa kulumista ja naarmuuntumista vastaan. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4	208L 20L	123771 141064		
Mobilube™ GX-A 80W Ajoneuvoihin tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa vaaditaan hyvää suojaa kulumista ja leikkautumista vastaan. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: DTFR 13B100 (ent. MB-Approval 235.1), ZF TE-ML 17A, MB 235.14 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API GL-4, MAN 341 Typ Z1 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: R. Bosch AS TE-ML 08	208L 20L	143943 143870		
Mobilube™ HD 80W-90 Mobilube HD -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, raskaaseen käyttöön tarkoitettuja vaihteistoöljyjä, jotka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Nämä öljyt on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L 4X4L 12X1L	123570 127732 157983 157288		
Mobilube™ HD 85W-140 Mobilube HD -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, raskaaseen käyttöön tarkoitettuja vaihteistoöljyjä, jotka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistykseisistä lisäaineista. Nämä öljyt on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	123587 127627		
Mobilube™ HD-N 80W-140 Erittäin suorituskykyinen ammattikäyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan valikoiduista perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Vaihteistoöljy on tarkoitettu raskaassa käytössä oleviin vaihteistoihin, akseleihin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita ja iskukuormituksia. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	208L 20L	123801 141699		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilube™ HD-A Plus 80W-90 Tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseliin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy korkeita paineita ja isku-kuormituksia. ExxonMobil suosittelee öljyä käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on API GL-5 -öljy. Se valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista. Tämä raskaan kaluston voiteluaine mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit erityisesti Mercedes Benz -akselistoissa. Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnot: MAN 342 Typ M3, MB 235.23, DTFR 12B110 (ent. MB-approval 235.20), ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset: API GL-5, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A	208L 20L	150883 150884		
Mobilube™ HD-A 85W-90 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu vaihteistoöljy, joka valmistetaan suorituskykyisistä perusöljyistä ja edistysellisistä lisäaineista. Tämä vaihteistoöljy on tarkoitettu hyötyajoneuvojen vaihteistoihin, akseliin ja vetopyörästöihin, joissa esiintyy korkeita paineita ja iskukuormituksia. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: DTFR 12B100 (ent. MB-Approval 235.0), ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: MAN 342 Typ M1 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5, ZF TE-ML 07A	208L 20L	143912 143914		
Mobilube™ HD 75W-90 Tuote, joka täyttää API GL-5 -luokan vaatimukset. Se valmistetaan valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja erittäin vakaista leikkausta kestävästä viskositeetti-indeksin parantajalisäaineista. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API GL-5	20L	146423		
Mobilube™ LS 85W-90 Erittäin korkealuokkainen liikkuvan kaluston vetopyörästö-öljy, joka on valmistettu valikoiduista perusöljyistä ja erikoislisäaineista. Öljy on suunniteltu erityisesti luistonrajoittimella varustettuihin vetopyörästöihin. Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnot: ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ZF TE-ML 12C Tuote täyttää tai ylittää seuraavien alan spesifikaatioiden ja valmistajien vaatimukset: API GL-5	208L 20L	123805 127838		
Mobil™ Gear Oil FE 75W Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy, joka on valmistettu korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä ja edistyneiden lisäaineiden sekoituksesta täyttämään Peugeotin ja Citroenin spesifikaatiot. Mobil Gear Oil FE 75W on erityisesti valmistettu PSA:n (Peugeot / Citroën) integroiduilla tasauspöyrästöillä varustetuille manuaalivaihteistoille. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: PSA B71 2310	208L 20L	151507 152350		

AUTOMAATTIVAIHTEISTOÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil 1™ Synthetic ATF Täyssyntetinen, monenlaisiin ajoneuvoihin sopiva vaihteistoöljy, joka täyttää uusimpien henkilöautojen asettamat tiukat vaatimukset. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: ALLISON C-4, FORD MERCON, GM DEXRON III H, GM DEXRON II E, GM DEXRON II D, GM DEXRON II, GM DEXRON, VOLVO 97340, GM DEXRON III G Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: FORD MERCON V, JASO 1-A	208L 20L 12X1L	120887 141043 157318		
Mobil Delvac 1™ ATF Allison Transmission, Inc:n suosittelema, Allison TES-295 -spesifikaation mukaan hyväksytty täyssyntetinen vaihteistoöljy. Öljy on suunniteltu täyttämään nykyaikaisten, raskaassa käytössä olevien automaattivaihteistojen asettamat tiukat vaatimukset. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: Allison TES-295, Allison TES-468, DTFR 13C180 (ent. MB-Approval 236.91), VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 013 - Extended Drain, VOITH TURBO DIWA Service Bulletin 118 - Extended Drain, VOITH TURBO H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 20C, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ Z3, ZF TE-ML 16S, TE-ML 25C	208L 20L	153496 153497		
Mobil™ Dexron -VI ATF Synteettispohjainen, erittäin suorituskykyinen öljy, joka täyttää tai ylittää GM Dexron VI -spesifikaation ja tarjoaa takuusuojan GM:n ajoneuvoihin vuosimallista 2006 alkaen. Se tarjoaa myös paremman suorituskyvyn vanhemmissa GM-ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on DEXRON. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: GM DEXRON VI Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ISUZU Power Steering Fluid	208L	151756		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil ATF SHC™ Erittäin suorituskykyinen täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy, joka täyttää vaikeissa olosuhteissa, korkeissa lämpötiloissa ja suurella kuormituksella käytettävien vaihteistojen asettamat tiukat vaatimukset. Mobil ATF SHC -öljyllä on luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi ja erinomainen terminen kestävyys. Siksi se säilyttää ominaisuuksensa korkeissakin käyttölämpötiloissa, minkä lisäksi se toimii erinomaisesti alle -40 °C:n pakkasellakin. ExxonMobilin mukaan tämä tuote on seuraavaa laatutasoa: Allison C-4, Caterpillar TO-2, GM DEXRON II E, Renk Doromat Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnät: MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z2, DTFR 13C150 (ent. MB-Approval 236.8), R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X	208L 20L 12X1L	121201 127579 157319		
Mobil™ ATF Multi-Vehicle Ensiluokkainen täyssynteettinen voiteluaine, joka on valmistettu valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneestä lisäaineistuksesta ja kehitetty vastaamaan laajaa eurooppalaisten, amerikkalaisten ja aasialaisten valmistajien porrastettujen automaattivaihteistojen voiteluainetäytön vaatimuksia. ExxonMobil suosittelee Mobil ATF Multi-Vehicle -öljyä useisiin 6-8-vaihteisten porrastettujen automaattivaihteistojen öljyn täyttöön. Näitä ovat esimerkiksi automaattivaihteistot seuraavissa automerkeissä: Acura, Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen... Mobil ATF Multi-Vehicle on takuuhuoltoöljy GM-ajoneuvoihin, joissa vaatimuksena on DEXRON®-VI, sillä se täyttää tai ylittää GM DEXRON®-VI:n nykyaikaisille vaihteistoille asettamat ankarat vaatimukset. Se soveltuu myös käyttökohteisiin, joissa vaatimuksena on DEXRON®-III- tai DEXRON®-II-suoritusaso.	208L 20L 4X4L 12X1L	156094 156092 156091 157325		
Mobil™ CVTF Multi-Vehicle Ensiluokkainen täyssynteettinen voiteluaine, joka on valmistettu valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneestä lisäaineistuksesta. Öljy on kehitetty vastaamaan laajaa Eurooppalaisten, Pohjois-Amerikkalaisten ja Aasia-laisten valmistajien märkien portaattomien automaattivaihteistojen voiteluainetäytön vaatimuksia. ExxonMobil suosittelee Mobil CVTF Multi-Vehicle -öljyä useiden hihna- tai ketjutyypisten CVT-vaihteistojen öljyn täyttöön. Näitä vaihteistoja on mm. seuraavien autonvalmistajien malleissa: Audi, BMW, Jeep, Chrysler, Mini Cooper, Renault, Volvo, VW ja Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota...	208L 20L 4X4L 12X1L	156298 156303 157612 157604		
Mobil™ DCTF Multi-Vehicle Ensiluokkainen täyssynteettinen voiteluaine, joka on valmistettu valikoiduista korkealaatuisista perusöljyistä ja edistyneestä lisäaineistuksesta. Öljy on kehitetty vastaamaan laajaa Eurooppalaisten, Pohjois-Amerikkalaisten ja Aasia-laisten valmistajien määrällä kaksoiskytkimellä varustettujen automaattivaihteistojen voiteluainetäytön vaatimuksia. ExxonMobil suosittelee Mobil DCTF Multi-Vehicle -öljyä useisiin määrällä kaksoiskytkimellä varustettuihin automaattivaihteistoihin. Näitä ovat mm. seuraavien autonvalmistajien vaihteistot: Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen... Mobil DCTF Multi-Vehicle -öljyä ei suositella käytettäväksi porrastetuissa automaattivaihteistoissa tai CVT-vaihteistoissa.	208L 20L 4X4L 12X1L	156316 156317 157607 157603		
Mobil ATF™ 134 Erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on valmistettu valikoiduista HVI-perusöljyistä. Sitä suositellaan käytettäväksi Mercedesen automaattivaihteistoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 236.14	208L 20L	150687 150688		
Mobil ATF™ 134 FE Automaattivaihteistoöljy, joka on erityisesti tarkoitettu entisestään parantamaan vaihteiston tehokkuutta uusimmissa Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus -automaattivaihteistoissa. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MB-Approval 236.15	208L 12X1L	153032 157320		
Mobil ATF™ 3309 Poikkeuksellisen suorituskykyinen voiteluaine, joka täyttää alkuperäisten laitevalmistajien vaatimukset käytettäväksi tietyissä luisto-ohjatuissa lukitusautomaateissa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: AUDI G-055-025-A2, GM 9986195, TOYOTA* T-IV Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: FORD WSS-M2C924-A	208L 20L 12X1L	156558 156579 157918		
Mobil ATF™ 320 Erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy. Mobil ATF 320 -öljyä suositellaan useimpien henkilöautojen ja ammattijoneuvojen automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös ohjaustehostimiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa edellytetään automaattivaihteistoöljyn käyttöä. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, Voith Turbo H55.6335.xx, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 03D, VOLVO 97341, MAN 339 Typ L1 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Allison C-4, Ford MERCON, GM DEXRON III G Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: R. Bosch AS TE-ML 09	208L 20L 4X4L 12X1L	146408 146409 146410 157321		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil™ ATF 220 Suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu vanhempiin, Dexron IID -luokituksen mukaista öljyä vaativiin autoihin. Lisäksi öljy sopii hydraulikkaöljyksi tiettyihin järjestelmiin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, DTFR 13C140 (ent. MB-Approval 236.7), VOITH TURBO H55.6335.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, Ford ESR-M2C163-A2, GM DEXRON II, GM Type A Suffix A, Renk Doromat, VOLVO 97340	208L 20L 12X1L	121169 127577 157322		
Mobil™ ATF LT 71141 Suorituskykyinen, pitkät öljynvaihtovälit mahdollistava automaattivaihteistoöljy automaattivaihteistoihin. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: Peugeot/Citroën Automobiles B71 2340, Voith Turbo H55.6336.xx, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C, DTFR 13C110 (ent. MB-Approval 236.11) Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: VW TL 5216	208L 20L 12X1L	151007 151008 157324		

HYDRAULIIKKANESTEET SINKITTÖMÄT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil DTE 10 Excel™ 15 Erittäin suorituskykyinen synteettinen ja sinkiton korkeapainehydraulikkaöljy vaativiin kohteisiin sekä sisä-että ulkokäyttöön, joka on vesistöille myrkytön tuote. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS Black Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: China GB 11118.1-2011, L-HV, DIN 51524-2:2017-06, DIN 51524-3:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023), ISO L-HV (ISO 11158:2023)	208L 20L	156594 156595		
Mobil DTE 10 Excel™ 32 Erittäin suorituskykyinen synteettinen ja sinkiton korkeapainehydraulikkaöljy vaativiin kohteisiin sekä sisä-että ulkokäyttöön, joka on vesistöille myrkytön tuote. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS Black, Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19, ZF TE-ML 04K, ZF TE-ML 04R Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLP)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, JCMAS HK	IBC 208L 20L	156607 156608 156609		
Mobil DTE 10 Excel™ 46 Erittäin suorituskykyinen synteettinen ja sinkiton korkeapainehydraulikkaöljy vaativiin kohteisiin sekä sisä-että ulkokäyttöön, joka on vesistöille myrkytön tuote. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS Black, Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Frank Mohn/Framo cargo pumping, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19, ZF TE-ML 04K, ZF TE-ML 04R Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLP)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV, JCMAS HK Arburg, Krauss-Maffei Kunststofftechnik	IBC 208L 20L	156610 156611 156612		
Mobil DTE 10 Excel™ 68 Erittäin suorituskykyinen synteettinen ja sinkiton korkeapainehydraulikkaöljy vaativiin kohteisiin sekä sisä-että ulkokäyttöön, joka on vesistöille myrkytön tuote. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS Black, Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0, Eaton E-FDGN-TB002-E, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19, STROMAG AG TM-000 327, Fives Cincinatti P-70 Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLP)/-2 (HLP): 2006-09, ISO 11158 L-HV	IBC 208L 20L	156523 156613 156614		
Mobil DTE 10 Excel™ 100 Erittäin suorituskykyinen synteettinen ja sinkiton korkeapainehydraulikkaöljy vaativiin kohteisiin sekä sisä-että ulkokäyttöön, joka on vesistöille myrkytön tuote. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS, Black, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10, Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19 Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: China GB 11118.1-2011, L-HM(General), China GB 11118.1-2011, L-HM(HP), DIN 51517-3:2018-09, DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023)	IBC 208L 20L	156588 156589 156590		
Mobil DTE 10 Excel™ 150 Erittäin suorituskykyinen synteettinen ja sinkiton korkeapainehydraulikkaöljy vaativiin kohteisiin sekä sisä-että ulkokäyttöön, joka on vesistöille myrkytön tuote. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS, Black Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: China GB 11118.1-2011, L-HM(General), DIN 51517-3:2018-09, DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023)	IBC 208L 20L	156591 156592 156593		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

HYDRAULIIKKANESTEET SINKKIPOHJAISET

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Univis™ N 32 Korkealaatuinen hydraulikkaöljy liikkuvaan kalustoon ympärivuotiseen ulkokäyttöön. Hyväksytyt: Denison HF-0, Denison HF-1, Denison HF-2 Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLP): 2006-9, ISO 11158 L-HV ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S	Bulk IBC 208L 20L	102380 141418 111767 111430		
Univis™ N 46 Korkealaatuinen hydraulikkaöljy liikkuvaan kalustoon ympärivuotiseen ulkokäyttöön. Hyväksytyt: Denison HF-0, Denison HF-1, Denison HF-2 Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLP): 2006-9, ISO 11158 L-HV ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.	Bulk IBC 208L 20L	100234 141419 111768 111444		
Univis™ N 68 Korkealaatuinen hydraulikkaöljy liikkuvaan kalustoon ympärivuotiseen ulkokäyttöön. Hyväksytyt: Denison HF-0, Denison HF-1, Denison HF-2 Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51524-3 (HVLP): 2006-9, ISO 11158 L-HV ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Eaton I-286-S, Eaton M-2950-S.	IBC 208L 20L	141420 111769 111462		
Univis™ HVI 13/26 Univis HVI -öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä hydraulikkaöljyjä, joilla on korkea viskositeetti-indeksi ja vakaat ominaisuudet laajalla lämpötila-alueella. Ne soveltuvat erityisesti järjestelmiin, joissa viskositeetin tasaisuus on kriittistä. Öljyillä on hyvät kylmävirtaussuomaisuudet, kestävyys leikkautumista vastaan sekä kyky säilyttää suorituskyky korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Ne vähentävät kulumista, ehkäisevät karstan ja sakan muodostumista sekä suojaavat pumppuja ja venttiilejä. Öljyt on kehitetty yhteistyössä laitevalmistajien kanssa täyttämään vaativien hydraulikkajärjestelmien tarpeet. Käyttökohteet: hydraulikkajärjestelmät, joissa vaatimuksena laaja lämpötila-alue, sekä hydrostaattiset vaihteistot ja nestevoimentimet. Soveltuvat myös tarkkuuslaitteisiin, joissa voiteluaineen paksuuntuminen ei ole toivottavaa.	VG13 208L 20L VG26 IBC 208L 20L	144411 144412 145127 144408 144409		
Mobil DTE™ 22 Ultra Erittäin suorituskykyinen, sisäkäyttöön tarkoitettu, kulumiselta suojaava hydraulikkaöljy. Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit ja tuote on osoittanut saavuttavansa jopa 2 kertaa pidempiä öljynvaihtovälejä verrattuna vastaaviin kilpaleiviin öljyihin. Käyttökohteet: Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkä hydraulikkajärjestelmät, Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydraulikkajärjestelmät, Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä, Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät, useita eri metalleja sisältävät kone-elimet. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6158 (Class HMHP), China GB 11118.1-2011, L-HM(General), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023)	208L 20L	155090 155091		
Mobil DTE™ 24 Ultra Erittäin suorituskykyinen, sisäkäyttöön tarkoitettu, kulumiselta suojaava hydraulikkaöljy. Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit ja tuote on osoittanut saavuttavansa jopa 2 kertaa pidempiä öljynvaihtovälejä verrattuna vastaaviin kilpaleiviin öljyihin. Käyttökohteet: Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkä hydraulikkajärjestelmät, Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydraulikkajärjestelmät, Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä, Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät, useita eri metalleja sisältävät kone-elimet. Hyväksytyt: Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, HOCNF Norway-NEMS-Black Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6158 (Class HMHP), China GB 11118.1-2011, China GB 11118.1-2011, L-HM(HP), L-HM(General), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023) ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Fives Cincinnati P-68	IBC 208L 20L	155232 155231 155233		
Mobil DTE™ 25 Ultra Erittäin suorituskykyinen, sisäkäyttöön tarkoitettu, kulumiselta suojaava hydraulikkaöljy. Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit ja tuote on osoittanut saavuttavansa jopa 2 kertaa pidempiä öljynvaihtovälejä verrattuna vastaaviin kilpaleiviin öljyihin. Käyttökohteet: Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkä hydraulikkajärjestelmät, Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydraulikkajärjestelmät, Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä, Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät, useita eri metalleja sisältävät kone-elimet. Hyväksytyt: Arburg Hydraulic Fluid, Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, FRAMO Hydraulic System, HOCNF Norway-NEMS-Black Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6158 (Class HMHP), China GB 11118.1-2011, China GB 11118.1-2011, L-HM(HP), L-HM(General), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023) ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Fives Cincinnati P-70	IBC 208L 20L	155171 155202 155203		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil DTE™ 26 Ultra Erittäin suorituskykyinen, sisäkäyttöön tarkoitettu, kulumiselta suojaava hydraulikkaöljy. Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit ja tuote on osoittanut saavuttavansa jopa 2 kertaa pidempiä öljynvaihtovälejä verrattuna vastaaviin kilpailuviin öljyihin. Käyttökohteet: Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkäät hydraulikkajärjestelmät, Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydraulikkajärjestelmät, Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä, Hammassvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät, useita eri metalleja sisältävät kone-elimet. Hyväksytyt: Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, HOCNF Norway-NEMS-Black Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6158 (Class HMHP), China GB 11118.1-2011, China GB 11118.1-2011, L-HM(HP), L-HM(General), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023) ExxonMobil suosittelee käytettäväksi kohteissa joissa vaaditaan: Fives Cincinnati P-69	IBC 208L 20L	155223 155224 155224		
Mobil DTE™ 27 Ultra Erittäin suorituskykyinen, sisäkäyttöön tarkoitettu, kulumiselta suojaava hydraulikkaöljy. Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit ja tuote on osoittanut saavuttavansa jopa 2 kertaa pidempiä öljynvaihtovälejä verrattuna vastaaviin kilpailuviin öljyihin. Käyttökohteet: Kriittiset sakanmuodostukselle erittäin herkäät hydraulikkajärjestelmät, Korkeaa kuormankantokykyä ja kulumisenestoa vaativat hydraulikkajärjestelmät, Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä, Hammassvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät, useita eri metalleja sisältävät kone-elimet. Hyväksytyt: HOCNF Norway-NEMS-Black Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ASTM D6158 (Class HMHP), China GB 11118.1-2011, China GB 11118.1-2011, L-HM(HP), L-HM(General), DIN 51524-2:2017-06, ISO L-HM (ISO 11158:2023)	IBC 208L	155226 155228		

VOITELURASVAT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilith SHC™ 460 (NLGI 1.5, Litiumkompleksi) Synteettiseen ISO VG 460 perusöljyyn perustuva punainen korkeapainerasva teollisuuden, merenkulun ja raskaan kaluston vaativiin käyttökohteisiin Käyttölämpötila-alue -30°C...+150°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -40	174KG 50KG 16KG 12X0.38KG	157044 148995 148996 149613		
Mobilith SHC™ 007 (NLGI 00, Litiumkompleksi) Puoliuokseva synteettiseen ISO VG 460 perusöljyyn perustuva punainen korkeapainerasva esimerkiksi teollisuuden ja liikkuvan kaluston keskusvoitelujärjestelmiin. Käyttölämpötila-alue -50°C... +150°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51826:2005-01 - GP HC 00 K - 30	174KG 16KG	157258 157259		
Mobil Chassis Grease LBZ (NLGI 00-000, Litium) Synteettinen, beige/ruskean läpinäkyvä liikkuvan kaluston keskusvoitelurasva. Käyttölämpötila-alue -50°C...+100°C. Hyväksytyt: MB 264.0, MAN 283 Li-P 00-000	180KG 18KG	121278 143985		
Mobilgrease XHP™ 322 Mine (NLGI 2, Litiumkompleksi) Harmaanmusta korkeapainelisaaineistettu molybdeenidisulfidirasva liikkuvan kaluston voiteluun. Kestää hyvin veden huuhtelevaa vaikutusta. Käyttölämpötila-alue -20°C...+150°C. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: VOLVO 97765	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	150171 150195 151544 153557		
Mobilgrease XHP™ 222 (NLGI 2, Litiumkompleksi) Sitkeä, vedenkestävä tummansininen yleisrasva monenlaisen raskaaseen käyttöön ja vaihteleviin olosuhteisiin teollisuudessa ja liikkuvassa kalustossa. Käyttölämpötila-alue -20°C...+150°C. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: VOLVO 97720 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: Fives Cincinnati P-64 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20, NLGI HPM+WR	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	123275 123277 146379 153552		
Mobilux™ EP 0 (NLGI 0, Litium) Ruskea, korkeapainelisaaineistettu liikkuvan kaluston ja teollisuuden yleisrasva. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C, mutta tuote voidaan käyttää korkeammissakin lämpötiloissa, jos voiteluväliä lyhennetään vastaavasti. Käyttökohteet: Useat teollisuuden ja vaativat sovellukset, joissa esiintyy suuria paineita tai iskukuormituksia. Rasvat suojaavat erinomaisesti ruostumiselta ja korroosiolta, minkä lisäksi ne vastustavat tehokkaasti vesihuuhutusta. Siksi ne sopivat erityisen hyvin olosuhteisiin, joissa laitteet altistuvat vedelle tai kosteudelle. Mobilux EP 0 ja 1 sopivat keskusvoitelujärjestelmiin. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51826: 2005-01 GP0G-10	180KG 50KG 18KG	124867 124869 146374		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobilux™ EP 1 (NLGI 1, Litium) Ruskea, korkeapainelisaaineistettu liikkuvan kaluston ja teollisuuden yleisrasva. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C, mutta tuote voidaan käyttää korkeammissakin lämpötiloissa, jos voiteluväliä lyhennetään vastaavasti. Käyttökohteet: Useat teollisuuden ja vaativat sovellukset, joissa esiintyy suuria paineita tai iskukuormituksia. Rasvat suojaavat erinomaisesti ruostumiselta ja korroosiolta, minkä lisäksi ne vastustavat tehokkaasti vesihuuhelua. Siksi ne sopivat erityisen hyvin olosuhteisiin, joissa laitteet altistuvat vedelle tai kosteudelle. Mobilux EP 0 ja 1 sopivat keskusvoitelujärjestelmiin. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20	180KG 50KG 18KG	124874 124878 143991		
Mobilux™ EP 2 (NLGI 2, Litium) Ruskea, korkeapainelisaaineistettu liikkuvan kaluston ja teollisuuden yleisrasva. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: VOLVO 97718, DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	127590 124899 143992 153554		
Mobilux™ EP 004 (NLGI 00, Litium) Puoliuokseva tummanruskea mineraalirasva esim. keskusvoitelujärjestelmiin ja rasvavoideltuihin vaihteistoihin. Käyttölämpötila-alue -20°C...+120°C. Tuotteella on seuraavat hyväksynnot: SEW-Eurodrive Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20	180KG 50KG 18KG	124929 124932 143990		
Mobilgrease® Special (NLGI 2, Litiumhydroksistearaatti) Tummanharmaa rasva molybdeenidisulfidilla. Käyttölämpötila-alue -20°C...+130°C. Käyttökohteet: Pyöränlaakerit, etenkin tärinälle tai liukumiselle altistuvat kohteet. Raskassa käytössä olevien koneiden alustat	180KG 50KG 18KG 12X0.39KG	123249 123251 143986 153550		
Mobilgrease™ MB 2 (NLGI 2, Litium) Ruskea liikkuvan kaluston yleisrasva. Hyväksytty: MB 267.0, DTFR 33B120, MAN 283 Li-P 2 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -30	18KG	146370		

MOOTTORIPYÖRÄÖLJYT/2-TAHTIÖLJYT

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil 1 Racing 4T (SAE 15W-50) Täyssynteettinen moottoriöljy 4-tahtimoottoreihin ja vaihteistoihin. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ, API SL, API SM, API SN, JASO MA, JASO MA2	4L 12X1L	157314 157313		
Mobil 1 Racing 2T Erittäin suorituskykyinen, täyssynteettinen kaksitahtimoottoriöljy, joka täyttää tai ylittää suuritehoisten moottoripyörien ja -kelkkojen asettamat tiukimmat suorituskykyvaatimukset. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, SAE Grade 1, SAE Grade 2, ISO-L-EGC, ISO-L-EGD	12X1L	157371		
Mobil™ 2-Stroke Snowmobile™ Edistynyt täyssynteettinen 2-tahtiöljy nykyaikaisten korkeiden kierrosnopeuksisten moottorikelkkojen 2-tahtimoottoreihin. Öljy soveltuu sekä kilpailukäyttöön, että normaaliin kelkkailuun, kun halutaan ensiluokkaista suorituskykyä. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, SAE Grade 1, SAE Grade 2, ISO-L-EGC, ISO-L-EGD	12X1L	143092		
Mobil Extra™ 2T Osasynteettinen 2-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin, skoottereihin, moottorikelkkoihin ja muihin maalla toimiviin pienkoneisiin Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC, JASO FC/FD, ISO L-EGD.	4X4L 12X1L	157847 157372		
Mobil Outboard™ Plus Erittäin suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy perämoottoreille. Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API TC	4X4L 12X1L	142087 157373		
Mobil™ Garden Oil 4T Moniastemoottoriöljy nelitahtimoottorilla varustettuihin puutarhakoneisiin. Mobil Garden Oil 4T 10W-30 -öljy on sekoitettu laadukkaista, jalostetuista mineraaliöljyistä ja tasapainotettu lisäaineistus. Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API SG, API SH, API CF-4, API CF, API SF, API CG-4 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ, API CH-4, API CI-4, API SL	12X1L	157317		

Tuote	Pakkaus	Numero	Kuva	QR-koodi
Mobil Super™ 3000 FORMULA R 5W-30 Erittäin suorituskykyinen, matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen henkilöautojen, kevyiden kuljetusajoneuvojen ja pakettiautojen pakokaasujärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta. Öljyä suositellaan käytettäväksi Renault'n ajoneuvoissa, joissa on vaatimuksena RN0720 ja useissa eurooppalaisissa henkilöautoissa ja kevyissä kuljetusajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on ACEA C4 -luokitus tai uudempi. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT RN0720, MB-Approval 226.51 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: FIAT 9.55535-S4 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C4	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	150689 154537 154126 154125		
Mobil Super™ 3000 FORMULA RN 0W-20 Uuden sukupolven matalatuhkainen ja matalan viskositeetin moottoriöljy, joka on suunniteltu vastaamaan Renault'n uusimpien bensiini- ja dieselajoneuvojen voitelutarpeisiin. Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 korkean suojan moottoriöljyllä on RENAULT RN17 FE -hyväksyntä Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT RN17 FE Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: ACEA C5 , API SN	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	157688 157687 157686 157684		
Mobil Super™ 3000 FORMULA RN 5W-30 Synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään RN17, Renault'n uusin luokitus nykyaikaisille diesel- ja bensiinimoottorilla varustetuille autoille. Se soveltuu erityisesti auttamaan pidentämään hiukkassuodattimien ja katalysaattoreiden käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta sekä diesel- että bensiinimoottoreilla varustetuissa autoissa, jotka on otettu käyttöön 2018 kolmannella neljänneksellä ja sen jälkeen Euroopan unionin viimeisimpien päästö määräysten mukaisesti. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: RENAULT RN17, MB-Approval 226.52	208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	155076 155507 155775 157300		
Mobil Super™ 3000 FORMULA VC 0W-20 Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car Corporation luokitus VCC RBS0-2AE 0W-20. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO RBS0-2AE 0W-20 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SP, ACEA C5	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	157317 153318 155519 153746 153319		
Mobil Super™ 3000 FORMULA VC 0W-30 Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään Volvo Car Corporation -spesifikaatio Motor Oil Volvo VCC 95200377. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VOLVO 95200377 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SL / SM / SP, ACEA A5/B5, ACEA A7/B7	Bulk 208L 20L Boxx 4X5L 12X1L	152988 152989 155530 153695 153696		
Mobil Super™ 3000 0W-20 Synteettinen moottoriöljy, joka tarjoaa erinomaisen suojan korkeissa lämpötiloissa ankarissa käyttöolosuhteissa. Suunniteltu pidentämään moottorin kestoikää ja tarjoamaan ensiluokkaista suojaa kaikenikäisille autoille. Mobil Tarjoaa erinomaisen suojan sakan kertymistä, moottorin ruostumista ja korroosiota vastaan ankarissa käyttöolosuhteissa ja alhaisissa lämpötiloissa ja se tarjoaa optimaalisen viskositeetin ja juoksevuuden laajalla lämpötila-alueella. Tuote on saanut American Petroleum Institutin (API) -moottoriöljyluokituksen "Resource Conserving". Suorituskykyluokitukset API SP ja ILSACGF-6A/7A ovat taaksepäin yhteensopivia aiempien suorituskykytasojen kanssa, joita ovat mm. API SN, SM, SL ja SJ sekä aiemmat ILSAC-luokitukset. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Resource Conserving, Ford WSS-M2C947-A, API SN PLUS, API SN PLUS Resource Conserving, API SP, API SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A/7A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, API SQ, API SQ Resource Conserving	Bulk 208L	153417 153125		
Mobil Super™ 3000 0W-16 Täyssynteettinen moottoriöljy, jolla on erittäin alhainen viskositeetti. Se on kehitetty parantamaan moottorin hyötysuhdetta ja tarjoamaan ensiluokkaista suojaa kulumista vastaan polttomoottori- ja hybridi-autoissa. Mobil Super 3000 0W-16 on vastaus uuden moottoriteknologian asettamiin vaatimuksiin ajoneuvovalmistajien pyrkimässä optimoimaan polttoainetaloutta. Se on suositeltu öljy valikoituihin Toyotan, Lexuksen ja Hondan bensiinimoottori- ja hybridi ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu toimimaan optimaalisesti 0W-16-öljyllä. Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SP, ILSAC GF-6B/7B, API SN, API SN PLUS	208L 4X5L 12X1L	156073 156080 156082		
Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 Suunniteltu kaupunkiajoon bensiini- ja dieselajoneuvoissa laajalla käyttölämpötila-alueella mm. henkilöautoissa, kevyissä kuljetusajoneuvoissa ja pakettiautoissa. Hyvä suoja kulumista vastaan ja hyvät puhtaanapito-ominaisuudet auttavat pidentämään moottorin käyttöikää. Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: VW 501 01, VW 505 00 MB-Approval 229.1 Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan: API CF, MB 229.1 , ACEA A3/B3-16 Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: API SJ / SL / SM / SN / SN PLUS AAE (STO 003) Group B7	208L 20L 4X4L 12X1L	150015 150016 157305 157304		

Tarkista aina tuotteen viimeisimmät voimassa olevat spesifikaatiot QR-koodista

Viskositeetin ISO-luokitusjärjestelmä

ISO-viskositeettiluokka on ISO:n hyväksymä järjestelmä, jolla kuvataan voiteluaineen viskositeettia. ISO-viskositeettiluokka vastaa tietyn viskositeettialueen keskikohtaa, ja sen mittayksikkö on cSt tai mm²/s 40°C:n lämpötilassa.

VI = 100

ISO Viscosity Grade	Viscosity Ranges, 40°C mm ² /s	Mid Point mm ² /s
ISO VG 2	1,98 - 2,42	2.2
ISO VG 3	2,88 - 3,52	3.2
ISO VG 5	4,14 - 5,06	4.6
ISO VG 7	6,12 - 7,48	6.8
ISO VG 10	9,00 - 11,0	10
ISO VG 15	13,5 - 16,5	15
ISO VG 22	19,8 - 24,2	22
ISO VG 32	28,8 - 35,2	32
ISO VG 46	41,4 - 50,6	46
ISO VG 68	61,2 - 74,8	68
ISO VG 100	90,0 - 110	100
ISO VG 150	135 - 165	150
ISO VG 220	198 - 242	220
ISO VG 320	288 - 352	320
ISO VG 460	414 - 506	460
ISO VG 680	612 - 748	680
ISO VG 1000	900 - 1100	1000
ISO VG 1500	1350 - 1650	1500

Moottoriöljyjen SAE-luokitus

SAE Viscosity Grade	Low Temperature (°C) Cranking Viscosity ² , cP Max	Low Temperature (°C) Pumping Viscosity ³ , (cP) Max with No Yield Stress ³	Kinematic Viscosity ⁴ , cSt at 100°C	
			Min	Max
0W	6,200 at -35	60,000 at -40	3.8	-
5W	6,600 at -30	60,000 at -35	3.8	-
10W	7,000 at -25	60,000 at -30	4.1	-
15W	7,000 at -20	60,000 at -25	5.6	-
20W	9,500 at -15	60,000 at -20	5.6	-
25W	13,000 at -10	60,000 at -15	9.3	-
20	-	-	5.6	<9.3
30	-	-	9.3	<12.5
40	-	-	12.5	<16.3
50	-	-	16.3	<21.9
60	-	-	21.9	<26.1

NOTE: 1 cP = 1 mPa·s; 1 cSt = 1mm²/s.

1 All values are critical specifications as defined by ASTM D 3244.

2 ASTM D 5293.

3 ASTM D 4684. Note that the presence of any yield stress detectable by this method constitutes a failure regardless of viscosity.

4 ASTM D 445.

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyjen SAE-luokitus

SAE Viscosity Grade	Maximum Temperature for Viscosity of 150,000 cP ^a (°C)	Kinematic Viscosity at 100°C (cSt) ^b	
		Minimum	Maximum
70W	-55°	4.1	-
75W	-40	4.1	-
80W	-26	7.0	-
85W	-12	11.0	-
90	-	13.5	<24.0
140	-	24.0	<41.0
250	-	41.0	-

a Centipoise (cP) is the customary absolute viscosity unit and is numerically equal to the corresponding SI unit of millipascal-second (mPa·s).

b Centistokes (cSt) is the customary kinematic viscosity unit and is numerically equal to the corresponding SI unit of square millimeter per second (mm²/s).

Viskositeetin muuntotaulukko

Kinematic Viscosity		ISO VG mm ² /s	SAE Grades Engine Oils mm ² /s	SAE Grades Gear Oils mm ² /s
mm ² /s at 40°C	mm ² /s at 100°C			
1000	60	1500		250
800	50	1000		
600	40	680		140
500	30	460		
400		320		90
300	20	220	50	
200		150	40	
100	10	100	30	85/ 85W
80	9	68		80/ 80W
60	8	46	20	
50	7	32		75W
40	6	22	10W	
30	5	15	5W	
20	4	10		
10				

Rasvan jäykkyys (NLGI)

Grade NLGI	Penetration 0,1 mm 25°C (after 60-stroke worked)
000	445 - 475
00	400 - 430
0	355 - 385
1	310 - 340
2	265 - 295
3	220 - 250

Kaikki tarvitsemasi tuotteet samasta konsernista!



- ✓ Mobil-voiteluaineet
- ✓ Polttonesteet
- ✓ Kemikaalit



- ✓ Ilmansuodattimet
- ✓ Nestesuodattimet
- ✓ Kaasusuodattimet

SK Suomen
Kulutusosa

- ✓ Murskaus ja seulonta
- ✓ Kauhojen kulutusosat
- ✓ Kulutus- ja erikois-
rakenneteräkset
- ✓ Tienhoitotuotteet



www.oljycenter.fi
Myyntipalvelu 010 420 8686

www.airfil.fi
Myyntipalvelu 044 434 030

www.suomenkulutusosa.fi
Myyntipalvelu 010 219 6820

**Mobil
Deltac**

100TM
YEARS · SINCE 1925

**Mobil
Delvac™**

100™
YEARS • SINCE 1925



© 2026 Exxon Mobil Corporation
Mobil-, Pegasus ja ExxonMobil-logot
ovat Exxon Mobil Corporationin tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

ExxonMobil
Fuels & Lubricants